



CompAir Schraubenkompressor mit Öleinspritzung Serie LRS

Die umfassende Baureihe von CompAir Schraubenkompressoren mit Öleinspritzung bietet auf der Grundlage von neuesten Technologien und modernsten Herstellungsprozessen eine kontinuierliche, zuverlässige und wirtschaftliche Versorgung mit qualitativ hochwertiger Druckluft. Alle Kompressoren dieser Baureihe verfügen über eine von CompAir hergestellte Hochleistungsverdichterstufe mit niedriger Drehzahl, die den Energieverbrauch senkt und die Zuverlässigkeit steigert.

Kompressorinformationen – L11 RS (geregelt Drehzahl)

Modell	L11RS Geregelt Drehzahl
Hz	50
Serie	Serie L
Beschreibung	Geschmierte Schraube (Serie L)
Gas komprimierter	Luft
Austrittsfreie Luftversorgung bei Nenndruck (m ³ /min)	0.57 bis 1.81
Minimaler Betriebsdruck (Bar g)	5
Maximaler oder Nennbetriebsdruck (Bar g)	7.5 bis 13
Motorleistungsabgabe (kW)	11
Geräuschpegel	64 / 70 (at 70% load / at 100% load)
Länge (mm)	667
Breite (mm)	630
Höhe (mm)	1050
Druckluftauslässe (Zoll)	EN 10226-1 Rp 3/4 (DIN 2999-Rp 3/4)
Gewicht (kg)	231
Drehzahl (U/min)	2513 to 6766
Ölinhalt (l)	5
Kühlsystem	Luftgekühlt
Spannungsversorgung	380V - 460V (50, 60Hz)



**Angebotspreis:
EUR 7.472,00**

Das bedienerfreundliche Konzept der Kompressor-Baureihe L & LRS ermöglicht den unmittelbaren Einsatz per „Plug&Play“. Abnehmbare Seitentüren sorgen für einen schnellen und bequemen Zugriff auf alle Servicepunkte und vereinfachen so die Wartungsarbeiten.

**Preisstellung: ab Lager Norderstedt, unverpackt
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zwischenverkauf vorbehalten**