

TECHNISCHES DATENBLATT FM22



FM-Schraubenkompressoren können bis zu einer Umgebungstemperatur von 46°C betrieben werden. Das großzügig dimensionierte Lüftungssystem sorgt für optimale Kühlung, niedrige Ablufttemperaturen, beste Leistung und Zuverlässigkeit unter härtesten Bedingungen.

Optional: 5 Jahre Garantie

Hauptmerkmale:

- C-PRO 2.0 Mikroprozessorsteuerung
- Verdichterstufe aus eigener Fertigung & Entwicklung
- Einfache Wartung
- Kompaktes Design mit minimaler Grundfläche
- Hocheffiziente IE3-Motoren
- Hohe Liefermenge
- Betriebsdruck von 7 - 13 bar(a)

Teilenummer	CC1184269	CC1184270	CC1184169	CC1184271
Modellbezeichnung	FM22	FM22	FM22	FM22
Behälter (L)	n/a	n/a	n/a	n/a
Motor	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl
Antriebsart	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen	Keilriemen
Trockner	Nein	Nein	Nein	Nein
Nennleistung (kW)	22	22	22	22
Nennleistung (Ps)	30	30	30	30
Spannung (V)	400/50	400/50	400/50	400/50
Liefermenge (m3/min)	3,5	3,23	3,06	2,59
Liefermenge (Cfm)	123,60	114,07	108,06	91,47
Betriebsdruck (Bar)	7	8	10	13
Betriebsdruck (PSI)	102	116	145	188
Steuerung	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0	C-Pro 2.0
Luftkühlung	Ja	Ja	Ja	Ja
Nachkühler	Ja	Ja	Ja	Ja
Geräuschpegel (dB(A))	74	74	74	74
Druckluftausgang	1"	1"	1"	1"
Maße (LxBxH)	787x698x1202	787x698x1202	787x698x1202	787x698x1202
Gewicht (kg)	367	367	367	367