

TECHNISCHES DATENBLATT FM30

FM-Schraubenkompressoren haben eine auf Effizienz optimierte premium Verdichterstufe aus eigener Fertigung. Kühlsystem und Anlagendesign sind auf höchste Zuverlässigkeit ausgerichtet. Die komplette Baureihe hat einen Direktantrieb.

Optional: 5 Jahre Garantie, WRG, Behälterheizung, Iconn



- C-PRO 2.0 Mikroprozessorsteuerung
- Verdichterstufe aus eigener Fertigung & Entwicklung
- Einfache Wartung
- Direktantrieb
- Hocheffiziente IE3-Motoren
- Hohe Liefermenge
- Betriebsdruck von 7 - 13 bar(g)

Teilenummer	CC1195721	CC1195722	CC1195723
Modellbezeichnung	FM30	FM30	FM30
Behälter (L)	n/a	n/a	n/a
Motor	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl	Feste Drehzahl
Antriebsart	Direktantrieb	Direktantrieb	Direktantrieb
Trockner	Nein	Nein	Nein
Nennleistung (kW)	30	30	30
Nennleistung (Ps)	40	40	40
Spannung (V)	400/50	400/50	400/50
Liefermenge (m3/min)	4,87	4,67	4,08
Liefermenge (Cfm)	171,98	164,92	144,09
Betriebsdruck (Bar)	8	10	13
Betriebsdruck (PSI)	116	145	188
Steuerung	C-PRO 2.0	C-PRO 2.0	C-PRO 2.0
Luftkühlung	Ja	Ja	Ja
Nachkühler	Ja	Ja	Ja
Geräuschpegel (dB(A))	71	71	71
Druckluftausgang	1"	1"	1"
Maße (LxBxH)	1554x894x1405	1554x894x1405	1554x894x1405
Gewicht (kg)	700	700	700